

Окислювачі - 5.1	●	●	●		●	●	●		●	●
Органічні пероксиди - 5.2	●	●	●		●	●			●	●
Токсичні рідини										
Ідентифікація отруйних газів Зона А - 6.1	●	●	●	●	●			●	●	●
Радіоактивні матеріали - 7	●			●	●					
Корозійні рідини - 8	●	●	●	●		●	●	●	●	●



Не дозволяється завантажувати, перевозити або зберігати разом в одному транспортному засобі або сховищі. Необхідно враховувати як основні ризики небезпечності, так і супутні ризики.



Не дозволяється завантажувати, перевозити або зберігати разом в одному транспортному засобі або складському приміщенні **крім випадків, коли вони відокремлені** одне від одного на відстань не менше трьох метрів. Однак, рідини кл (корозійні) не можна завантажувати вище або поруч з матеріалами класу 4 (легкозаймисті) або класу 5 (окислювальні), за винятком випадків, коли суміш вміст призведе до пожежі або небезпечного виділення тепла або газу.



Сегрегація між різними матеріалами класу 1 (вибухонебезпечні) регламентується таблицею сумісності. Виняток: аміачна селітра (ООН 1942) і аміачне добриво можуть завантажуватися або зберігатися з матеріалами Підрозділу 1.1 (вибухові речовини кл А) або Підрозділу 1.5 (вибухові речовини).

Порожні клітинки

Відсутність будь-якого класу або підрозділу небезпечності, а також порожні клітинки в таблиці вказує на те, що жодних обмежень не накладається.

Примітки:

Небезпечна зона - «Небезпечна зона» означає один з чотирьох рівнів небезпечності, присвоєних газам - Зони небезпечності від А до D. Зони небезпечності А і В присвоюються рідинам, які є отруйними при вдиханні. Зверніться до виробника або ознайомтесь з інструкцією на упаковці, щоб визначити небезпечні зони.

Ідентифікація отруйних газів - "Отруйний газ".

Загальні небезпечні вантажі в гуманітарній діяльності

Одиниця товару	Загальні питання	Приклад одиниці товару	Можливі ідентифікаційні ООН
Акумулятори	- Залежно від типу акумулятора, можуть бути заборонені або мати обмежену можливість перевезення на комерційних літаках. - Деякі типи акумуляторів є багаторазовими і можуть протікати, завдаючи шкоди обслуговуючому персоналу або реагуючи на сусідні предмети чи речовини. - Пошкоджені або роздуті акумулятори заборонені до перевезення в повітряному транспорті.	Літій-іонні	UN3480, UN34
		Герметичні свинцево-кислотні	UN3028, UN28 UN3090
		Багаторазові свинцево-кислотні	UN2794, UN31
		Літій-металеві	UN3090, UN30
Біологічні небезпеки	- Суворі обмеження на деякі види транспорту. - Може вимагати спеціальної документації. Потребує спеціалізованого зберігання.	Кров/медичні зразки	UN3291
		Живі інфекційні речовини	UN2814, UN29
		Медичні відходи	UN3291
Очищення води	- Деякі продукти, які містять NaDCC як активну речовину, можуть вважатися HP, якщо вони містять достатньо великий відсоток, або поставляються в достатньому розмірі чи достатній кількості (Приклад: Акватабс вище 1.67 грамів на таблетку). Завжди перевіряйте паспорт безпеки (SDS) від виробника перед відправленням. - Зберігати окремо від продуктів з маркуванням небезпеки підрозділу 4.3.	HTH гіпохлорит кальцію	UN1748, UN22 UN2880
		NaDCC	UN2465
		Гіпохлорит натрію	UN1791

Одиниця товару	Загальні питання	Приклад одиниці товару	Можливі ідентифікації ООН
Миючі засоби	- У разі пошкодження упаковки можуть викликати подразнення або завдати шкоди особам, які працюють з ними. - Можуть реагувати на предмети та речовини, що зберігаються поруч, спричиняючи повільне пошкодження або бурхливі енергетичні реакції. - Необхідне затінення та хороша вентиляція. - Якщо необхідно зберігати або складувати велику кількість, за можливості необхідно розділити на менші кількості для зберігання. - Зберігати окремо від продуктів, що мають маркування класу 3, підрозділу 4.2, і взагалі від будь-яких легкозаймистих продуктів.	Засіб для дезінфекції рук на спиртовій основі	UN1987
		Розчини для чищення на основі хлору	UN1017, UN19
Стиснений газ	- Балони зі стисненим газом вважаються НР, навіть якщо вони повністю розгерметизовані або порожні при перевезенні повітряним транспортом. - Балони зі стисненим газом можуть розірватися, якщо зберігати їх протягом тривалого періоду часу або в небезпечний спосіб.	Кисень	UN1002, UN17
		Вогнегасник	UN1044
Рідке паливо	- В залежності від виду є легкозаймистим. - Паливо часто неправильно зберігають у приміщеннях з високою температурою або непродітованих приміщеннях, або в центрі складу. - Необхідні затінення і хороша вентиляція. - Тримати подалі від речовин, що мають маркування безпеки підрозділу 5.1.	Дизельне паливо/ Газове паливо oil	UN1202
		Бензин/Петроль	UN1203
		Гас	UN1223
		Авіаційне паливо/Паливо для реактивних двигунів	UN1863
Механічне обладнання та рідини	Транспортні засоби та генератори можуть розглядатися як НР для повітряних перевезень, оскільки вони містять паливо або інші потенційно небезпечні рідини, які, як правило, повинні бути нижче мінімального рівня або повністю злиті перед	Автомобілі/транспортні засоби	UN3166, UN31 UN1202, UN28
		Двигуни	UN3528, UN35 UN3530, UN31
		Генератори	UN3166
		Кисневий генератор	UN3356
		Морозильні камери	UN2857, UN31
		Антифриз	UN3082
		Охолоджуючі рідини	UN1202

Одиниця товару	Загальні питання	Приклад одиниці товару	Можливі ідентифікаційні коди ООН
Хімічні добрива	- Можуть бути вибухонебезпечними залежно від хімічного складу. - Зберігання при високій температурі, в погано провітрюваних приміщеннях або поруч з іншими хімічно активними речовинами може завдати серйозної шкоди.	Численні	
Будівельні матеріали	Потребує належного декларування та документації для більшості видів транспорту та часто суворо регулюється повітряними перевезеннями.	Пестициди	Багато з
		герметиків	Багато з
		фарб	UN1950, UN12